




KLASYCZNE GONTY PAPOWE



ZALETY

- Najbardziej popularne i najdłużej stosowane gonty papowe
- Wyjątkowa jakość za umiarkowaną cenę
- Dodatkowa ochrona w postaci gwarancji jakości IKO
- Wysoce odporne na odbarwienia



| | Superglass® -3 Tab | Superglass® -Biber |
|---|---|--|
| Długość (EN 544) | 1000 mm (+/- 3) | 1000 mm (+/- 3) |
| Szerokość (EN 544) | 336 mm (+/- 3) | 336 mm (+/- 3) |
| Waga > 25° | +/- 9,6 kg/m ² | +/- 10,1 kg/m ² |
| Pokrycie z paczki | 3 m ² | 3 m ² |
| Liczba gontów w paczce | 21 | 23 |
| Liczba paczek na palecie | 51 | 51 |
| Przyczepność posypki (EN 12039) | max. 1,2 g | max. 1,2 g |
| Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż* (EN 12311-1) | 900 N/50 mm | 900 N/50 mm |
| Wytrzymałość na rozrywanie wszerz* (EN 12311-1) | 600 N/50 mm | 600 N/50 mm |
| Wydłużenie względne wzdłuż* (EN 12311-1) | 3,50-% | 3,50-% |
| Wydłużenie względne wszerz* (EN 12311-1) | 3,50-% | 3,50-% |
| Rozdzieranie przez gwóźdź* (EN 12310-1) | 140 N | 140 N |
| Odporność ogniowa | DIN 4102/7 MSZ 14800-11 ZP-2/1991 | DIN 4102/7 MSZ. 14800-11 ZP-2/1991 |

* Otrzymane wartości średnie.

Uwaga: Oferta może ulec zmianie bez uprzedzenia. Proszę zapoznać się z naszym folderem gontów lub zająć na www.iko-shingles.eu w celu ustalenia dostępności kolorów produktów.